

PRIME

MINISPLIT

INVERTER

TECNOLOGÍA
inverter



Capacidades: 3 ton

Versiones: Sólo frío | Frío - Calor



Gas Ecológico R410A




Recubrimiento Anticorrosivo GoldShield

Extiende la vida útil del equipo y lo protege en ambientes altamente corrosivos, húmedos y salinos. | 15-30% de incremento en velocidad de enfriamiento.




Función Turbo

Rápido enfriamiento. | Tecnología que maximiza la salida del aire y enfría la habitación 30% más rápido que otros aires acondicionados.




Alta eficiencia y tecnología

Compresor de alta tecnología. | Compresor rotativo completamente hermético, de alta tecnología, eficiencia y confiabilidad. | Enfriamiento más rápido. Más silencioso. | Mayor tiempo de vida.



Modo Dormir Sleep

Bajo nivel de ruido. | Reducción automática de la velocidad del abanico. | Luz de display apagada. | Creando condiciones sin luz y funcionamiento silencioso para lograr un sueño acogedor.



Control de Temperatura y Humedad

Para lograr un ambiente cómodo.




Función I FEEL / Yo siento

Control remoto con sensor de temperatura. | Detección de la temperatura del área en donde se encuentra el control remoto. | Esta función permite al aire acondicionado operar de acuerdo a la temperatura ambiente (del área alrededor del control remoto).



Temporizador

Para ajustar el tiempo de encendido y apagado automático del equipo.



Auto Limpieza

Autolimpieza en un solo botón. | La superficie de la evaporadora se enfría rápidamente. | Generando una fuerte fuerza de expansión en frío para despegar la suciedad.

PRIME

A1



Modelo		362-A1	
		SEER 18	
Evaporadora	Solo Frío	EMPRC362-A1	
	Frío/Calor	EMPRN362-A1	
Condensadora	Solo Frío	CMPRC362-A1	
	Frío/Calor	CMPRN362-A1	
Tipo de Control		Remoto	
Capacidad de enfriamiento		Btu/h	36000(10800~37000)
Capacidad de calefacción		Btu/h	36000(10800~37500)
EER (Enfriamiento)		W/W	5,28
SEER (Enfriamiento)		W/W	18,01
Eliminación de humedad		Litros/hora	2.8
Presión	Alta (DP)	MPa	4.5
	Baja (SP)	MPa	1.9
Nivel de ruido interior	Alto	dB(A)	54
	Medio	dB(A)	51
	Bajo	dB(A)	48
Nivel de ruido exterior		dB(A)	59
Datos Eléctricos			
Fuente de alimentación			208-230V~/60Hz
Rango de voltaje		V	165~265
Corriente máxima		A	18,0
Potencia máxima		W	3900
Sistema Refrigerante			
Refrigerante			R410a/2010g
Compresor	Tipo		Rotativo
Evaporadora			φ7×2
Condensadora			φ7×2
Sistema de Ventilación			
Circulación de aire interior		m³/h	1450
Tipo de ventilador interior			Flujo cruzado
Velocidad de ventilador interior Alta/Media/Baja	Enfriamiento	rpm	1300/1200/950/800/750
	Calor	rpm	1250/1150/950/800/750
	Seco	rpm	1300
	Dormir	rpm	800
Motor de ventilador interior			22001-000240(ADC)
Potencia de motor de ventilador interior		W	45
Tipo de ventilador exterior			Hélice
Motor de ventilador exterior			22001-000147(DC)
Velocidad de ventilador exterior		rpm	850
Potencia de motor de ventilador exterior		W	85
Conexiones			
Tubería de conexión	Gas	Pulgadas	1/2"
	Líquido	Pulgadas	1/4"
Conexión del cableado	Tamaño x Número de Núcleo		4×0.75/3*2.5mm2
Tubería de drenaje			O.D 16mm
Otros			
Área adecuada		m²	15~23
Dimensiones Netas Ancho x Profundidad x Alto	Evaporadora	mm	1186x340x258
	Condensadora	mm	976x421x804
Peso Neto	Evaporadora	kg	16.5
	Condensadora	kg	46.5
Dimensiones de Empaque Ancho x Profundidad x Alto	Evaporadora	mm	1260x430x328
	Condensadora	mm	1022x480x835
Peso Bruto con tubería	Evaporadora	kg	19.5
	Condensadora	kg	50.5