

PRIME

ROOFTOP

UNIDAD TIPO PAQUETE



PMPC602-D			
Modelo			
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	208-230 V 1 Ph ~ 60 Hz
Tipo de fuente de alimentación			AC
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	55000
	Potencia	W	5650
	EER		3,95
	Tipo		Scroll
Compresor	Capacidad	Btu/h	54000
	Potencia	W	4820
	Corriente nominal (RLA)	A	21.5
	Amplificador de rotor bloqueado (LRA)	A	120
	Capacitor	uF	80
Motor de ventilador interior	Clase de aislamiento		B
	Clasificación		IP20
	Potencia de entrada	W	527
	Potencia de salida	W	350
	Corriente nominal	A	2.4
	Capacitor	uF	15
	Velocidad (alta/baja/media)	r/min	1045/970
Ventilador interior	Potencia máxima	W	611
	Tipo		Centrífuga FC
	Diámetro	mm	272
	Altura	mm	272
Serpentín interior	Número de filas		4
	Paso de tubo (a) x paso de fila (b)	mm	21*13.37
	Espaciado de aletas	mm	1.5
	Tipo de aleta (código)		Papel de aluminio hidrófilo
	Diámetro exterior y tipo del tubo electrónico	mm	7
	Longitud x altura de la bobina	mm	420*714
	Número de circuitos		12
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	2700
Presión estática externa interior (Hi)		Pa	50
Motor de ventilador exterior	Clase de aislamiento		F
	Clase segura		IP44
	Potencia de entrada	W	452
	Potencia de salida	W	230
	Corriente nominal	A	1.9
	Capacitor	uF	12
Ventilador exterior	Velocidad	r/min	1110
	Tipo		Flujo axial
	Diámetro	mm	560
	Altura	mm	125
Serpentín exterior	Número de filas		2
	Paso de tubos (a) x paso de filas (b)	mm	21*13.37
	Espaciado de aletas	mm	1.5
	Tipo de aleta (código)		Papel de aluminio hidrófilo
	Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	7
	Longitud x altura de la bobina	mm	1408*714
	Número de circuitos		8
Flujo de aire exterior		m3/h	5800
Nivel de ruido exterior (nivel de presión sonora)		dB(A)	65
Unidad exterior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	754*825*1130
	Embalaje (An*A*Pr)	mm	775*845*1150
	Peso neto/bruto	kilogramo	135/137
Tipo de refrigerante cargado		gramo	2300
Tipo de acelerador			Capilar
Presión de diseño		MPa	4.5
Diámetro exterior de la tubería de drenaje		mm2	25
Controlador			Termostato de 24 V
Rango de operación de enfriamiento		°F	63-118
Temperatura ambiente		°C	35