

	SEER	Btu/hW	16,4
	Ahorro de Energía superior a la NOM	%	17,07
Modelo	Evaporadora	Solo Frío	EMPRC602-W
		Frío/Calor	EMPRN602-W
	Condensadora	Solo Frío	CMPRC602-W
		Frío/Calor	CMPRN602-W
Fuente de alimentación		Voltaje/fase/Hz	220 V/1 Ph/60 Hz
Motor del ventilador interior	Potencia	W	85
	Capacitor	µF	5
	Velocidad (alta/media/baja)	r/min	1560/1430/1300
Serpentín interior	Número de filas		4
	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	1408*252*70
	Paso de tubos (a) x paso de filas (b)	mm	21×13.37
	Espaciado de aletas	mm	1.4
	Tipo de aleta		Hidrofílico
	Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	7 ranurado interior
	Número de circuitos		6
Flujo de aire interior (alta velocidad)		metro ³ /hora	2570
Nivel de ruido en interiores		dB(A)	51~56
Unidad interior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	1670*675*235
	Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	1750*770*325
	Peso Neto/Bruto	kilogramo	43/49
Presión máxima		MPa	4.20
Tipo de refrigerante			R410A
Tubería de refrigerante	Lado del líquido	mm	Φ9,52
	Lado del gas	mm	Φ19,05
Temperatura de funcionamiento		°C	16~32
Temperatura ambiente		°C	-7~43
	Capacidad	Btu/h	60000
		KW	16
	Potencia	W	5200
	Corriente nominal	A	25,0
Consumo máximo de entrada		W	7200
Corriente máxima		A	39.24
Compresor	Tipo		twin-rotary DC
	Capacidad	W	13780±5%
	Potencia	W	4040±5%
	Corriente nominal (RLA)	A	11.8
	Amplificador de rotor bloqueado (LRA)	A	58.1
	Protector térmico		interno
	Aceite refrigerante	ml	1400
Motor de ventilador	Tipo		corriente continua
	HP nominal	W	1/3
	Velocidad	rpm	1050
	FLA	A	2.5
Ventilador exterior	Diámetro	in	23-5/8
	Altura	in	4-1/2
	Flujo de aire	CFM	4100
Serpentín exterior	Número de fila		2
	Diámetro exterior del tubo	mm (pulgadas)	7 (9/32)
Flujo de aire exterior (alta velocidad)		metro ³ /hora	3200
Nivel de ruido exterior		dB(A)	65
Dimensión exterior	Unidad (An. x Al. x Pr.)	mm	740×740×835
	Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	760×760×875
Peso al aire libre	Neto	kilogramo	80
	Bruto	kilogramo	85
Refrigerante	Tipo		R410A
	Carga	kilogramo	4.85
Tubo de refrigerante	Lado del líquido / Lado del gas	in	3/8 / 7/8
		mm	Φ19.05
Rango de temperatura de funcionamiento		°F	64-118
Rango de temperatura ambiente		°F	5-109

PRIME **PISO/TECHO** **SUPREME** *inverter*

