

PRIME

PISO/TECHO

SUPREME

ON/OFF



Modelo	Evaporadora	Solo Frío	EMPRC602-S
		Frío/Calor	EMPRN602-S
	Condensadora	Solo Frío	CMPRC602-S
		Frío/Calor	CMPRN602-S
Fuente de alimentación		Voltaje/fase/Hz	220 V/1 Ph/60 Hz
Motor del ventilador interior	Capacitor	µF	5+5
	Velocidad (alta/media/baja)	r/min	1560/1430/1300
	Número de filas		4
Serpentín interior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	1360*252*53.48
	Paso de tubos (a) x paso de filas (b)	mm	21×13.37
	Espaciado de aletas	mm	1.4
	Tipo de aleta		Hidrofílico
	Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	7 ranurado interior
	Número de circuitos		6
Flujo de aire interior (alta velocidad)		metro ³ /hora	2470
Nivel de ruido en interiores		dB(A)	51~57
Unidad interior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	1670×235×675
	Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	1750×325×770
	Peso Neto/Bruto	kilogramo	44/50
Presión máxima		MPa	4.20
Tipo de refrigerante			R410A
Tubería de refrigerante	Lado del líquido/Lado del gas	mm	Φ9,52/Φ19,05
Controlador estándar			
Temperatura de funcionamiento		°C	16~32
Temperatura ambiente		°C	-7~43
	Capacidad	Btu/h	60000
		KW	16
	Potencia	W	5300
Consumo máximo de entrada	Corriente nominal	A	25,0
		W	7200
Corriente máxima		A	39.24
Compresor	Tipo		scroll
	Capacidad	W	15826
	Potencia	W	4820
	Corriente nominal (RLA)	A	21.5
	Amplificador de rotor bloqueado (LRA)	A	120
	Protector térmico		interno
	Aceite refrigerante	ml	1360
	Potencia entrada	W	510
Motor de ventilador	Potencia salida	W	230
	Capacitor	µF	12
	Velocidad	rpm	1095
	Número de fila		2
	Espaciado de aletas	mm	1.4
Serpentín exterior	Material de las aletas		Aleta de aluminio hidrófilo
	Diámetro exterior del tubo	mm	F7
	Material del tubo		Ranura interior
	Largo x alto x ancho de la bobina	mm	2136×798×26.76
	Número de circuito		3
Flujo de aire exterior (alta velocidad)		metro ³ /hora	3200
Nivel de ruido exterior		dB(A)	65
Dimensión exterior	Unidad (An. x Al. x Pr.)	mm	740×740×835
	Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	760×760×875
Peso al aire libre	Neto	kilogramo	86.5
	Bruto	kilogramo	90.8
Refrigerante	Tipo		R410A
	Carga	gramo	4000
Tubo de refrigerante	Lado del líquido	mm	F12.7
	Lado del gas	mm	Φ19.05
	Longitud máxima de la tubería de refrigerante	metro	20
	Diferencia máxima de nivel	metro	10
Presión de diseño		MPa	4.0/1.2
Presión máxima		MPa	4.5
Rango de temperatura de funcionamiento		°C	16-32
Rango de temperatura ambiente		°C	21~43